



حد اکثر وزن مجاز محور عقب : ۱۱۵۰۰ کیلوگرم
ظرفیت مخزن سوخت : ۴۸۰ لیتر
ظرفیت کمکی سوخت : ۱۷۰ لیتر
حجم محفظه چمدان : ۱۳ متر مکعب

سیستم صوتی تصویری وامکانات ویژه

آهلی فایر که زیبایی پخش موسیقی
دستگاه یخچال در قسمت عقب و جلو با بالاترین قدرت
آب سردکن نیز در بهترین مکان
نورپردازی مناسب، سیستم تهویه با عکس العمل مناسب چه در گرما و چه
در سرما، طراحی داشبورد ساده ولی زیباست
کپسول آتش نشانی و جعبه کمکهای اولیه، آفتابگیری برقی، شیشه برقی
سمت راننده
صندلی راننده از نوع گرامر آلمانی، شکل، زیبا و با قابلیت تنظیم اتوماتیک،
صندلی شاگرد نیز ساخت گرامر آلمان، صندلی مسافری هم گرامر آلمان و
با قطعات و تکه پارچه های آلمانی تزئین شده است.
محفظه های شبکه ای از بهترین نوع
کولر Konvecta : با قدرت ۳۲۰۰۰ کیلو کالری
اطاق خواب : مجهز به آیفون : ظبط و پخش

تجهیزات اضافی

امکان نصب نمایشگر تصویر و دستگاه پخش کننده فیلم و ویدئو وجود
دارد.

سیستم محورها

جلو : یکپارچه ساخت شرکت MAN آلمان
عقب : ساخت شرکت MAN در آلمان با نسبت تبدیل دیفرانسیل $i=4.59$

سیستم ترمز

ترمز و ریتاردترمزها در این اتوبوس از نوع دو مداره با عملکرد هواس
با عکس العمل مناسب بویژه در آب و هوای بارانی و جاده های لغزنده
دارای سیستم ASR,ABS,EBS جلو و عقب به صورت دیسکی
ریتار هیدرولیکی فوید آلمان

سیستم برق

دارای دو عدد دینام هرکدام به ظرفیت ۱۲۰ آمپر جمعا ۲۴۰ آمپر
دارای دو عدد باتری ۱۲ ولت به ظرفیت ۲۰۰ آمپر ساعت

مشخصات چرخ ها

اندازه تایر : ۳۱۵/۸۰ ، اندازه رینگ : ۲۲.۵ - ۱۹

ابعاد و ظرفیت

ظرفیت مسافر در کلاس معمولی ۴۷+۱+۱ نفر
فاصله محورها : ۶۰۶۰ میلی متر
طول کلی : ۱۸۰۰۰ میلی متر
عرض کلی : ۲۴۸۰ میلی متر
دایره چرخش : ۱۹۰۵۸ میلی متر
حد اکثر وزن مجاز با بار و مسافر : ۱۹۰۰۰ کیلوگرم
حد اکثر وزن مجاز محور جلو : ۷۵۰۰ کیلوگرم

شاسی

مان مدل Coach S2000
کلیه تجهیزات مطابق با شاسی های EURO 2 مان می باشد.

موتور

نوع Nm:1730
موتور در پایین ترین قسمت عقب این اتوبوس قرار گرفته است
تعداد سیلندر : ۶ سیلندر
با قدرت ۴۲۰ اسب بخار در ۲۰۰۰ دور در دقیقه
گشتاور ۱۸۰۰ نیوتون متر در ۹۰۰ تا ۱۴۰۰ دور در دقیقه

گیربکس

مدل ZF8S18
دیفرانسیل از نوع MAN-HOY-1175 با حداکثر توان در حالت استاندارد
۱۱۵۰۰ کیلوگرم بار
مدل اکسل جلو man-v9-82SL با قابلیت تحمل بار تا ۷۱۰۰ کیلوگرم

سیستم خنک کاری

سیستم خنک کاری مدار بسته با مخزن انبساطی و فن هیدرولیک اتوماتیک

سیستم تعلیق

با هوای فشرده با دو بالشک و دو کمک فنر در اکسل جلو و چهار بالشک
و چهار کمک فنر در اکسل عقب با قابلیت کنترل ارتفاع الکترونیکی ECAS